



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Actualización
23/08/2023



Imagen guía

Nombre del producto

LOCKER MODULAR 45 CM

Referencias asociadas

4-1028787 / 4-1022391 / 4-1022393 / 4-1028201 / 4-1022394

4-1022390 / 4-1009504 / 4-1022392

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Dimensiones Externas (cm)	
Largo	48
Ancho	30
Altura	45
Peso (kg)	4,21
Volumen (cm ³)	64800
Capacidad de carga (kg)	20
Capacidad de apilamiento (und)	4
Apto para contacto directo con alimentos	No
Garantía	1 año

COMPONENTES DEL PRODUCTO

Nombre	Material
Modulo Posterior, Lateral	Polipropileno (PP)
Entrepaño y pin de bisagra	Polipropileno (PP)
Modulo Superior/ Inferior	Polipropileno (PP)
Puerta	Poliestileno (PSAI)
Chapa	Hierro
Tornillos y tuercas	Metalico

RESISTENCIA QUIMICA DEL MATERIAL

El polipropileno (PP) es resistente a sustancias como: álcalis, ácidos débiles, ácidos fuertes, alcoholes, disolventes, clorados y se afecta levemente con sustancias como los hidrocarburos.

El poliestireno de alto impacto (PSAI) es levemente resistente a sustancias como: álcalis, ácidos débiles, alcoholes, clorados y se afecta severamente con sustancias como: ácidos fuertes, disolventes, hidrocarburos.

CARACTERÍSTICAS DEL EMPAQUE

Unidad de empaque	
Largo (cm)	52
Ancho (cm)	17,5
Altura (cm)	49
Peso (kg)	4,67
Volumen (cm ³)	44590

GENERALIDADES - USOS

- Diseñado para amoblar y optimizar espacios en aplicaciones industriales, educativas y deportivas.
- Permite agrupar y unirse entre si, formando bloques firmes y estables que proporcionan ambientes seguros para el usuario.
- Locker pensado para uso institucional como colegios, universidades, gimnasios, empresas y para hogar en el tema de organización. Recomendado para espacios interiores.

ALCANCE DE GARANTÍA

- No ubique sobre el entrepaño objetos que sumados superen 10 kg.
- No exceda la capacidad o espacio interior del locker, la puerta debe cerrar sin ser forzada.
- Si requiere desensamblar las partes, no las hale forzando las zonas de enganche, debe emplear una pinza o destornillador de pala para ayudar a desplazar el enganche y liberarlo.
- Asegúrese que el ensamble entre lockers y el ensamble entre columnas quede sólido y estable antes de empezar a utilizarlo.
- No almacene sustancias calientes, inflamables o explosivas.
- No se pare o se sienta sobre los lockers.
- No cuelgue objetos de las puertas.
- No se exceda en fuerza al ensamblar los tornillos, podría afectar las partes plásticas.
- Cuando ensamble los lockers y columnas de lockers, es normal que sobren partes (elementos de unión, tornillos y tuercas) debido a que se consumirán mas de unas que de otras dependiendo de la configuración.
- Mantenga el Producto alejado de superficies y ambientes de alta temperatura.
- Evite en todo momento caídas o impactos a las partes, esto con el fin de no quebrar o afectar las zonas de enganche.
- La puerta abre 90 grados para no interferir en el uso de un locker vecino, no la fuerce en ningún momento para generar mayor apertura.
- Evite contacto de las partes del Locker con elementos cortopunzantes.
- Seleccione un piso plano y nivelado horizontalmente para ubicar el conjunto de lockers.
- En caso de ser necesario Industrias ESTRA S.A. vende repuestos de puerta y elementos de unión.
- Para reemplazar la puerta se deben desensamblar los módulos horizontales.
- No exponga el locker a la intemperie.
- No albergue animales en el interior del locker.
- Limpie los lockers con trapo húmedo y detergente suave. No emplee sustancias químicas corrosivas o cáusticas.
- No emplee cepillos duros a fin de no rayar las partes plásticas.
- Locker modular con altura de 45cm, cuenta con amplia aréa para el acceso al contenido y un entrepaño adaptable a 3 posiciones.
- Problemas en el producto ocasionados por el uso inapropiado, almacenamiento incorrecto, mala manipulación por parte del distribuidor y/o usuario final, quedan por fuera del alcance de la garantía.